



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: QC27
QC27: Palco incasso singolo Ø51 - flood - driver remoto



Codice prodotto
QC27: Palco incasso singolo Ø51 - flood - driver remoto

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione ad incasso. Corpo proiettore con sistema di dissipazione in alluminio pressofuso - gruppo di rotazione in fusione di zama - basetta per incasso in alluminio tornito - molle di fissaggio in filo di acciaio. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione
Basetta ad incasso con battuta da superficie - molle di bloccaggio in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - foro di preparazione Ø34 mm.

Colore
Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)
0.3

Montaggio
incasso a parete|incasso a soffitto


Cablaggio
Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Note
Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	861	CRI (minimo):	90
W di sistema:	15	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1460	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	15	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	57.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	40° / 41°	Corrente LED [mA]:	400



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	50	48	46	49	47	47	45	76
1.0	55	52	50	49	52	50	50	48	81
1.5	58	56	54	53	55	54	53	52	87
2.0	60	58	57	56	58	57	56	54	92
2.5	61	60	59	58	59	58	58	56	95
3.0	62	61	60	60	60	59	59	57	97
4.0	62	62	62	61	61	61	60	58	99
5.0	63	62	62	62	61	61	60	59	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1400 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise			
2H	2H	18.0	18.0	18.3	18.8	19.1	18.1	18.8	18.4	19.0
	3H	17.8	18.4	18.2	18.7	19.0	18.0	18.6	18.3	18.9
	4H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	18.0	18.5	18.3	18.8
	6H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8	17.9	18.4	18.2	18.7
	8H	17.7	18.1	18.0	18.5	18.8	17.8	18.3	18.2	18.6
	12H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.8	17.8	18.3	18.2	18.6
4H	2H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	17.9	18.5	18.3	18.8
	3H	17.7	18.1	18.0	18.4	18.8	17.8	18.3	18.2	18.6
	4H	17.6	18.0	18.0	18.3	18.7	17.7	18.1	18.1	18.5
	6H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.6	18.0	18.1	18.4
	8H	17.4	17.7	17.9	18.2	18.6	17.6	17.9	18.0	18.3
	12H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.6	17.5	17.8	18.0	18.3
8H	4H	17.4	17.7	17.9	18.2	18.6	17.6	17.9	18.0	18.3
	6H	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	17.5	17.8	18.0	18.2
	8H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.4	17.7	17.9	18.1
	12H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	17.4	17.6	17.9	18.1
12H	4H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.6	17.5	17.8	18.0	18.3
	6H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.4	17.7	17.9	18.1
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	17.4	17.6	17.9	18.1
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.9 / -7.9				4.9 / -8.1			
		1.5H	7.7 / -11.8				7.6 / -12.3			
		2.0H	9.7 / -20.3				9.6 / -20.5			