



Última actualización de la información: Marzo 2023

Configuraciones productos: 7045+1728

7045: Luminaria de superficie con halo de luz 75 W A 60

**Código producto**7045: Luminaria de superficie con halo de luz 75 W A 60 **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Luminaria de pared y de techo destinada al uso de lámparas de incandescencia A60 de 75 W, para exteriores residenciales y públicos. El cuerpo de la luminaria es de material plástico, el marco es de aluminio fundido a presión y el difusor es de cristal texturizado y pintado por dentro. La caja de componentes y el cárter de protección se han realizado en policarbonato. Tornillos de acero inoxidable de hexágono encajado. La luminaria tiene juntas perimetrales de EPDM y una entrada simple para cable con prensacable PG11.

Instalación

La luminaria puede ser instalada en techo o pared.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Montaje

a la pared

Equipo

Cableado incluido en la luminaria, constituido por clema de conexión rápida de tres polos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	490	Temperatura de color [K]:	2800
W de sistema:	75	Pérdidas del transformador	0
Im de la fuente:	950	[W]:	
W de la fuente:	75	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	6.5	Código de lámpara:	1728
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	E27
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	48	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	52	Código ZVEI:	A 60
CRI:	100	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

Imax=171 cd C90-270	Lux				
	h	d1	d2	Em	Emax
	1	3.6	4.7	90	168
	2	7.2	9.4	22	42
	3	10.8	14.1	10	19
	4	14.4	18.8	6	11

$\alpha = 122^\circ / 134^\circ$

Isolux

