Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: MP70+J005
MP70: Projecteur corps moyen - Neutral white - ballast électronique et gradateur - optique medium
J005: Suspension L = 500 mm



Référence produit
MP70: Projecteur corps moyen - Neutral white - ballast électronique et gradateur - optique medium **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Suspension pourvue d'embase, en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. Le système de suspension se compose de filins en acier L=2000 et garantit une fixation mécanique simple. Les mouvements de rotation et inclinaison peuvent être bloqués mécaniquement pour garantir le pointage de l'émission lumineuse (y compris pendant les opérations d'entretien). Appareil pour source LED à haut rendement, émission monochrome de tonalité neutral white (4000K) Ballast électronique gradable. L'appareil est pourvu d'un anneau porte-accessoires pouvant contenir un accessoire plat. Possibilité d'appliquer un composant externe supplémentaire au choix entre volets directionnels et écran asymétrique. Tous les accessoires externes sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation
Au plafond avec l'embase fournie

Coloris
Gris (15)

Poids (Kg)
1.45

Montage
suspendu

Câblage
Composants électroniques gradables intégrés à l'appareil

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

Im du système:	2643	IRC:	80
W du système:	25.3	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	3400	MacAdam Step:	2
W source:	23	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	104.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	14°	Control:	Completo di dimmer

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.5	3781	4886
4	1	945	1221
6	1.5	420	543
8	2	236	305