


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024



Codice prodotto

P296: binario controsoffitti - 4 m - ELE + DALI

Descrizione tecnica

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio per pannelli di controsoffitti. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 1 metro.

Installazione

Su controsoffitti come struttura portante. Il binario può essere applicato anche ad un'altezza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di lavoro.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

4.2


Montaggio

binario dali|binario trifase|incasso a soffitto

Cablaggio

3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla rete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP40

Con accessorio installato

UK
CA

ELV
03

WAV

S

Dati tecnici

Control: DALI-2