


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

Produktkonfiguration: MQ09

MQ09: Deckenleuchte - LED warm - Allgemeinbeleuchtung - Integriertes DALI-Vorschaltgerät



Produktcode

MQ09: Deckenleuchte - LED warm - Allgemeinbeleuchtung - Integriertes DALI-Vorschaltgerät **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte für die Deckenanbringung für LED-Lampen; eingebautes DALI-Vorschaltgerät. Platte für die Decken-Installation aus Aluminiumdruckguss; zylindrischer Korpus aus profiliertem gedrehten Aluminium mit wärmeableitendem Element, Lampen- und Optikeinheiten eingebaut; hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht; Schutzglas der LED-Lampe. Optik für allgemeine Beleuchtung.

Installation

Deckenbefestigung der Platte mithilfe von Schrauben und Spreizdübeln (nicht im Lieferumfang enthalten); Verbindung des zylindrischen Korpus mit dem mechanischen Sicherheitsarretiersystem; vereinfachte Installation und Wartung durch Bajonet-Zusammenbausysteme. Möglichkeit der Wand- und Pendelleuchtenanbringung mithilfe entsprechender Zubehörsets mit separatem Code.

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Gewicht (Kg)

1.18

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

In die Leuchte eingebautes Vorschaltgerät; Netzanschluss und Anschluss der Optik-Gruppe mithilfe Schnellklemmenanschluss.

Anmerkungen

Set für Wand-Installation: Cod. 9439

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1118	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	10.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1300	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	7.8	Verlustleistung	2.5
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	108.5	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Nichtlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 86 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
CRI (minimum):	80	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
		Control:	DALI

Polardiagramm

