Design iGuzzini

iGuzzini Bespoke

Letzte Aktualisierung der Informationen: August 2025

#### Produktkonfiguration: SG39.U9

SG39.U9: Mastsystem- Optik STW- Neutral White - Midnight - CRI70 - Grau (RAL 7010)



#### Produktcode


SG39.U9: Mastsystem- Optik STW- Neutral White - Midnight - CRI70 - Grau (RAL 7010)

### Beschreibung

Leuchte für den Außenbereich mit Straßenoptik mit direktem Licht. Leuchtengehäuse aus Aluminiumgusslegierung, mit Stahlfedern und gehärtetem Glas mit Dicke 4mm. Justierungsmöglichkeit der Neigung zum Straßenbelag um +15° / Der hohe IP-Schutzgrad wird durch die Silikondichtung gewährleistet. Die Leuchte ist mit einem Austrittskabel mit L = 500mm ausgestattet. Das Produkt kann als Mastkopf oder Ausleger mithilfe einer Fassung installiert werden (letztere muss separat als Zubehör bestellt werden). Das Komponentengehäuse wird über Scharniere werkzeuglos geöffnet. Die Leuchte verfügt über eine Versorgungseinheit mit Midnight-Protokoll. Sämtliche äußeren Schrauben sind aus Edelstahl.

#### Installation

Das Produkt kann als Mastkopf oder Ausleger mithilfe einer Fassung (Ø60mm oder Ø76mm) installiert werden, die separat als Zubehör bestellt werden muss. Auch die beiden Adapter für Masten Ø42mm oder Ø46mm sind als Zubehör erhältlich.



Gewicht (Kg) Grau (RAL 7010) (U9)

## Montage

Reduzierstück

CE IK10 **IP66** 

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten			
Im System:	6760	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	41.9	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	-	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	161.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
		Operativer Umgebungstemperaturbereich	von -40°C von 50°C.
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
(L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	32 A / 355 µs
CRI (minimum):	70	Minimaler Dimmwert %:	5
Rf (Colour Fidelity Index):	76	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und
Rg (Gamut Index):	93		10kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000	Control:	Middle of the night
MacAdam Step:	5		

# Polardiagramm

