


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktcode**MXR4: Einbauprofil Minimal für LEDstrip 6 mm - 90° externer Winkel - L=3000 **Warnung! Code eingestellt****Beschreibung**

Starres Aluminiumprofil, konzipiert für den bündig anschließenden Einbau. Spezifisches Profil für die Anwendung der Strip 6mm mit Schutzschicht aus opalinem Elastomer, das die Nacharbeitung der Außenwinkel (90°) von Wänden oder Decken mit ultradünnen Lichtlinien ermöglicht, welche leicht zurückgesetzt sind, um den Lichtschnitt zu betonen. Anwendung an bereits bestehenden Wänden oder Doppelplatte aus Gipskarton. Für das Profil muss die Fläche verspachtelt und nachgearbeitet werden, um die Montageoberfläche einheitlich zu gestalten. Zusätzliche Abschlusselemente mit eigenem Code.

Installation

Befestigung des Profils an Gipskartonplatten mit Dicke 12,5mm mithilfe von Schrauben (nicht mitgeliefert). Für das Profil muss die Fläche verspachtelt und nachgearbeitet werden, um die Montageoberfläche einheitlich zu gestalten. Bei abweichenden Betriebsarten und Installationssystemen bitte die Montageanleitung des LED-Streifens 6mm genau durchlesen.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.76

Montage

Leuchte für aussenkante|Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Anmerkungen

Kit Abschlussprofile Cod. MXS0 (4 Stck.).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

