

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

Configuration du produit: QB03

QB03: Module LED d'angle - Frame Down LO - DALI - Éclairage général - Warm



Référence produit

QB03: Module LED d'angle - Frame Down LO - DALI - Éclairage général - Warm

Description technique

Élément d'angle pour profils versions Frame à collerette de butée, avec module LED Warm 3000K version Low Output. Écran en méthacrylate opale pour éclairage général diffus ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition. Alimentation DALI intégrée. Câblage passant pour lignes continues.

Installation

A encastrer à l'aide des étriers intégrés au profil.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

4.17

Montage

encastré au plafond


Câblage

Le profil d'angle est pourvu de câblage passant pour lignes continues. Borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Alimentation intégrée gradable digitale DALI.

Remarque

Tenir compte de la configuration du système ; pour terminer correctement une ligne continue avec utilisation de profil d'angle, deux modules initiaux sont toujours nécessaires, à appliquer à chaque extrémité de l'angle.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1900	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	16.1	MacAdam Step:	3
Im source:	1250	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	7.5	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	118	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Polaire

