

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

**Configurazione di prodotto: Q623**  
Q623: Proiettore Palco LV Ø 19 - medium beam



**Codice prodotto**  
Q623: Proiettore Palco LV Ø 19 - medium beam

**Descrizione tecnica**  
Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in fusione di zama con sistema di dissipazione passiva. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

**Installazione**  
Fissaggio meccanico con adattatore su binario.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Colore</b>           | <b>Peso (Kg)</b> |
| Bianco (01)   Nero (04) | 0.06             |

**Montaggio**  
Binario basso voltaggio

**Cablaggio**  
Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



| Dati tecnici                                 |      |                                    |                                          |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Im di sistema:                               | 127  | MacAdam Step:                      | 2                                        |
| W di sistema:                                | 3.4  | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)          |
| Im di sorgente:                              | 190  | Codice lampada:                    | LED                                      |
| W di sorgente:                               | 2    | Numero di lampade per vano ottico: | 1                                        |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 37.4 | Codice ZVEI:                       | LED                                      |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Numero di vani ottici:             | 1                                        |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0    | Corrente LED [mA]:                 | 700                                      |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 67   | Power factor:                      | Vedi istruzioni di installazione         |
| Angolo di apertura [°]:                      | 24°  | % minima di dimmerazione:          | 5                                        |
| CRI (minimo):                                | 90   | Protezione alle sovratensioni:     | 2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale |
| Temperatura colore [K]:                      | 3000 | Control:                           | DALI                                     |

Polare

