

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 5239

5239: Plafonnier avec éclairage de secours et câblage inductif 2x18 W TC-DEL



Référence produit

5239: Plafonnier avec éclairage de secours et câblage inductif 2x18 W TC-DEL **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil pour l'éclairage d'intérieur prévu pour l'emploi de lampes fluorescentes compactes TC-DEL 2x18W. Il est constitué d'un support métallique embouti sur lequel sont placés le câblage pour lampes fluorescentes, le bornier et les douilles, et d'un écran en méthacrylate qui s'applique au support en faisant pivoter des ressorts d'accrochage placés sur le périmètre de l'appareil.

Installation

Au mur ou au plafond à l'aide de Fischers.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

3.3

Montage

applique murale|en saillie au plafond


Câblage

Fourni avec ballast et inverseur pour lampes fluorescentes compactes TC-DEL 2x18W.

Remarque

Les flux indiqués sur la fiche se réfèrent à une seule source lumineuse.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1430.16	IRC:	86
W du système:	40.0	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	2400	Voltage [V]:	230
W source:	18	Code Lampe:	1800
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	35.75	Culot:	G24q-2
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2.15	Code ZVEI:	TC-DEL
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	122°		