


Última actualización de la información: Junio 2022

Configuraciones productos: 2689+1695

2689: Empotrable orientable 50 W 12 V QR CBC 51

**Código producto**

2689: Empotrable orientable 50 W 12 V QR CBC 51 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable destinada al uso de lámpara halógena baja tensión. Formada por un marco perimetral en metal y cuerpo estructural en chapa de acero perfilada. El grupo óptico orientable está realizado en aluminio fundición a presión y provisto de articulaciones con seguros que permiten la inclinación de la lámpara de $\pm 30^\circ$ respecto a los ejes horizontal y vertical, en posición elevada respecto a la superficie de instalación para un elevado confort visual. La sustitución de la lámpara se realiza sin herramientas. La luminaria está provista de un sistema de fijación que permite una instalación rápida y sin herramientas en falsos techos de espesor variable de 1 a 30 mm.

Instalación

Empotrada en techo y pared con muelles de acero a ras; recorte empotramiento: 101 x 101 mm.

Colores

Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

0.46

Montaje

empotrable en la pared | empotrable en el techo

Equipo

Conexión predispuesta con clema de conexiones estándar; transformador electrónico a pedir separadamente.

Notas

Accesorios disponibles: filtros cromáticos, pantalla antideslumbrante. Con luminaria instalada en pared: grado de protección IP20.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	832.0
W de sistema:	50.0
Im de la fuente:	832
W de la fuente:	50
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	16.64
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	10°
CRI:	100
Temperatura de color [K]:	3000

Intensidad máxima de la lámpara [cd]:	13000
Pérdidas del transformador [W]:	0.0
Voltaje [Vin]:	12
Código de lámpara:	1695
Enchufe:	GU5,3
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	QR-CBC 51
Número de grupos ópticos:	1
Longitud de onda [nm]:	
Corriente LED [mA]:	