


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2022

Produktkonfiguration: 2694+1695

2694: Schwenkbare Einbauleuchte mit 2 Elementen 2x50 W 12 V QR CBC 51



Produktcode

2694: Schwenkbare Einbauleuchte mit 2 Elementen 2x50 W 12 V QR CBC 51 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Einbauleuchte zur Verwendung mit Niedervolthalogenlampen. Die Leuchte besteht aus einem Außenrahmen aus Metall sowie einem Strukturgehäuse aus geformtem Stahlblech. Die einzeln schwenkbaren optischen Einheiten sind aus druckgegossenem Aluminium gefertigt und mit Gelenken mit Sicherheitsarretierungen versehen, welche die Neigung der Lichtquellen um $\pm 30^\circ$ in Bezug auf die horizontale und vertikale Achse erlauben; in Bezug auf die Installationsfläche zurückgesetzte Position für einen erhöhten Sehkomfort. Der Lampenaustausch erfolgt werkzeuglos. Die Leuchte ist mit einem Befestigungssystem ausgestattet, das eine schnelle und werkzeuglose Installation für Hängedecken mit einer variablen Stärke zwischen 1 und 30 mm erlaubt

Installation

Decken- und Wandeinbau, mit Stahldrahtfedern; vorzusehende Installationsöffnung: 101 x 186 mm.

Farben

Weiß (01) | Grau/Schwarz (74)

Gewicht (Kg)

0.74

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Bereits vorgerüsteter Anschluss mit 2 Standardklemmleisten, die eine separate Einschaltung ermöglichen; elektronische Transformatoren getrennt zu bestellen.

Anmerkungen

Erhältliches Zubehör: Farbfilter, Blendschutzschirm. Bei in der Wand installierter Leuchte: Schutzgrad IP20.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1664.0	Maximale Lichtstärke [cd]:	13000
W System:	100.0	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25C)
Im Lichtquelle:	832	Verlustleistung	0.0
W Lichtquelle:	50	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	16.64	Lampencode:	1695
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstype:	GU5,3
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	QR-CBC 51
Abstrahlwinkel [°]:	10°	Anzahl Leuchtengehäuse:	2
CRI:	100	Wellenlänge [nm]:	
Farbtemperatur [K]:	3000	LED Strom [mA]:	