


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q394+PLAF

Q394: Módulo Angular Minimal - Down Luz General - LED Warm

PLAF: Plafón



Código producto

Q394: Módulo Angular Minimal - Down Luz General - LED Warm **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Minimal (frameless) a ras de techo; con módulo LED Warm. Apantallamiento de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Alimentación integrada Cableado pasante para filas continuas.

Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

5

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica integrada.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3700	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	34.5	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	2500	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	15	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	107.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	2
CRI (mínimo):	80		

Polar

Imax=712 cd C0-180	Lux				
	h	d1	d2	Em	Emax
90°	2	4.9	5.1	106	178
750	4	9.9	10.2	27	45
0°	6	14.8	15.4	12	20
$\alpha = 102^\circ / 104^\circ$	8	19.8	20.5	7	11

Isolux

