Reflex

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P511
P511: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - Blanc Neutre - optique blanche

Référence produit
P511: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - Blanc Neutre - optique blanche **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur revêtu de peinture blanche avec couche de protection anti-rayures. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité neutral white (4 000K). Émission lumineuse éclairage général

Installation
A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

Coloris
Blanc (01)

Poids (Kg)
1.02



Montage
encastré au plafond

Câblage
Le produit comprend le ballast électronique

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP54 Sur la partie visible du produit une fois installé

Données techniques

lm du système:	1537	IRC (minimum):	80
W du système:	14.9	Température de couleur [K]:	4000
lm source:	2050	MacAdam Step:	2
W source:	13	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	103.1	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	78°		

Polaire



CIE
nL 0.75
73-90-98-100-75
UGR 25.5-25.1
DIN
A.51
UTE
0.75B+0.00T
F"1=728
F"1+F"2=904
F"1+F"2+F"3=981

Lux

h	d	Em	Emax
1	1.6	667	963
2	3.2	167	241
3	4.9	74	107
4	6.5	42	60

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	58	52	48	45	52	48	47	44	58
1.0	62	57	53	50	56	52	52	48	64
1.5	68	64	61	58	63	60	59	55	74
2.0	72	68	66	63	67	65	64	60	81
2.5	74	71	69	67	70	68	67	64	85
3.0	75	73	71	69	71	70	69	66	88
4.0	77	75	74	72	73	72	71	68	91
5.0	78	76	75	74	75	74	72	70	93

Courbe limite de luminance



Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2050 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	22.8	23.7	23.1	23.9	24.2	22.8	23.7	23.1	23.9	24.2
	3H	23.8	24.6	24.1	24.9	25.2	23.0	23.9	23.4	24.2	24.4
	4H	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6	23.1	23.9	23.5	24.2	24.5
	6H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.9	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5
	8H	24.6	25.3	25.0	25.6	26.0	23.1	23.8	23.5	24.2	24.5
	12H	24.6	25.3	25.0	25.7	26.0	23.1	23.8	23.5	24.1	24.5
4H	2H	23.1	23.9	23.5	24.2	24.5	24.2	25.0	24.5	25.3	25.6
	3H	24.3	25.0	24.7	25.4	25.7	24.7	25.3	25.1	25.7	26.0
	4H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3
	6H	25.3	25.8	25.8	26.3	26.7	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4
	8H	25.5	25.9	25.9	26.4	26.8	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4
	12H	25.5	26.0	26.0	26.4	26.9	25.1	25.5	25.5	26.0	26.4
8H	4H	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4	25.5	25.9	25.9	26.4	26.8
	6H	25.7	26.0	26.1	26.5	27.0	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1
	8H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2
	12H	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	25.9	26.2	26.4	26.7	27.2
12H	4H	25.1	25.5	25.5	26.0	26.4	25.5	26.0	26.0	26.4	26.9
	6H	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2
	8H	25.9	26.2	26.4	26.7	27.2	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	0.7 / -0.5	0.7 / -0.5
	1.5H	1.3 / -0.8	1.3 / -0.8
	2.0H	2.3 / -1.0	2.3 / -1.0