## Master Pro Evo KNX

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Última actualización de la información: Febrero 2023

**Código producto**
MI13: Sensor de luz y temperatura KNX

**Descripción**
El sensor registra la luminosidad y la temperatura y las transmite al bus. Incorpora un sensor de temperatura y un sensor de luz. 3 canales universales para actividades únicas u operaciones lógicas. Umbral de temperatura y luminosidad en cualquier combinación. Canal de protección solar para control de venecianas o persianas. Objetos para: umbral crepuscular, umbral de luminosidad, control de guía, función solar automática, autoapredizaje, seguridad. Protección solar automática. Controla automáticamente las venecianas durante el día. Objeto de autoaprendizaje. Permite reconfigurar los umbrales de luminosidad con solo pulsar una tecla. Con acoplador bus integrado. El bus se conecta mediante un borne especial de conexión. Consumo máximo de energía: 150 mW Sensores: 2 Intervalo de medición de la temperatura: de - 25 °C a + 55 °C (±5 % o ±1 °C) Intervalo de medición de la luminosidad: de 1 a 100.000 lux (±20% o ±5 lux)

| **Colores** | **Peso (Kg)** |
|---|---|
| Indefinido (00) | 0.2 |

**Notas**

Para la definición del sistema, contactar con iGuzzini

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes