




Última actualización de la información: Septiembre 2020

Configuraciones productos: 2950+1695

2950: Empotrable orientable de 3 cuerpos ópticos 3x50 W 12 V QR CBC 51



Código producto

2950: Empotrable orientable de 3 cuerpos ópticos 3x50 W 12 V QR CBC 51 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable destinada al uso de lámparas halógenas baja tensión. Formada por un marco perimetral en metal y cuerpo estructural en chapa de acero perfilada. Los grupos ópticos orientables están realizados en aluminio fundición a presión y provistos de articulaciones con seguros que permiten la inclinación de la lámpara de ± 30° respecto a los ejes horizontal y vertical, en posición elevada respecto a la superficie de instalación para un elevado confort visual. La sustitución de las lámparas se realiza sin herramientas. La luminaria está provista de un sistema de fijación que permite una instalación rápida y sin herramientas en falsos techos de espesor variable de 1 a 30 mm.

Instalación

Empotrada en techo y pared con muelles de acero a ras; recorte empotramiento: 101 x 271 mm.

Colores

Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

1.05

Montaje

empotrable en la pared | empotrable en el techo

Equipo

Conexión predispuesta con 3 clemas estándares que permiten el encendido separado; transformadores electrónicos a pedir separadamente.

Notas

Accesorios disponibles: filtros cromáticos, pantalla antideslumbrante. Con luminaria instalada en pared: grado de protección IP20.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2496.0	Intensidad máxima de la lámpara [cd]:	13000
W de sistema:	150.0	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25C)
Im de la fuente:	832	Pérdidas del transformador [W]:	0.0
W de la fuente:	50	Código de lámpara:	1695
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	16.64	Enchufe:	GU5,3
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	QR-CBC 51
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Número de grupos ópticos:	3
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	10°	Longitud de onda [nm]:	
CRI:	100	Corriente LED:	
Temperatura de color [K]:	3000		