Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: N327
N327: Empotrable frameless - LED - Neutral white - Alimentación electrónica integrada - wall washer



Código producto
N327: Empotrable frameless - LED - Neutral white - Alimentación electrónica integrada - wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Aparato miniaturizado rectangular empotrable con lámparas LED. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión minimal (frameless) para instalación a ras del techo. Sistema óptico asimétrico especializado para obtener una distribución eficaz wall washer. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - pantalla en PMMA con textura mil rayas; una película especial de material acrílico, combinada con la pantalla, permite obtener una emisión uniforme y eficaz en la pared. Armazón perimetral interno de policarbonato negro. Incluye grupo de alimentación electrónico conectado al aparato. LED blanco neutral.

Instalación
Empotrable con muelles de alambre de acero en el adaptador correspondiente (incluido) que permite efectuar la instalación a ras del techo. Fijación del adaptador al contratecho (esp. 12,5 mm) con tornillos autorroscantes; sucesivas operaciones de estucado y enrasado; introducción del cuerpo del aparato y acabados estéticos. Ranura de preparación 35 x 139

Colores	**Peso (Kg)**
Negro (04)	0.36

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
En caja de alimentación: conexiones de tornillo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP43 En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

lm de sistema:	359	CRI (típico):	97
W de sistema:	12	Temperatura de color [K]:	4000
lm de la fuente:	920	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	10	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	29.9	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	95		

Polar



Iluminaciones