Design Piano Design


iGuzzini

Última actualización de la información: Enero 2025

Configuraciones productos: BL02

BL02: U.F.O. - Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Warm White - óptica SC





Código producto

BL02: U.F.O. - Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Warm White - óptica SC

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica rotosimétrica (SC) de luz directa con alto confort visual (G5), destinada al uso de lámparas luminosas con led. Cuerpo óptico realizado en fundición a presión de aluminio, sometido a fosfocromatación, doble mano de pintura de fondo, pasivación a 120° C, tratado con pintura líquida gris RAL 9007, cocción a 150° C. Cristal de cierre de policarbonato ópalo fijado con silicona al marco que cierra la caja led fijada a la caja de componentes mediante bisagra y 4 tornillos. La junta de silicona 60 Shore instalada entre los dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP66. Con circuito de led monocromáticos de color Warm White (3000K). Grupo led sustituible. Grupo de alimentación, conectado mediante conexiones rápidas y desmontable mediante clip. Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna. Controlador con 4 perfiles de funcionamiento, perfil fijo y tres perfiles con reconocimiento de medianoche con intervalo de dimerización de 6h/8h/10h. Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de realizar ciclos de funcionamiento personalizados mediante software dedicado). Alimentador electrónico selv 220-240Vac 50/60Hz. Grupo de alimentación sustituible. El cuerpo óptico está fijado al brazo mediante 4 tornillos de apriete con dispositivo anti-aflojamiento. El flujo luminoso emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

Instalació

El proyector se puede instalar mediante brazos de acero con diámetros ø 76/102 mm. Con diámetros ø 60 mm a ø 89 mm si se utiliza el reductor.

Colores Peso (Kg)
Blanco/Blanco (11) | Gris/Blanco (B5) | Negro/Blanco (F2) | 5.8

Montaje

Marrón óxido / Blanco (G3)

fijación al poste|poste fijación lateral|brazos extremo poste

Equipo


El producto está alimentado por cables provenientes de un cajetín de precableado con clema y fusible de 4 A T, resistencia a los picos de tensión de la red hasta 10KV (Varistor). La perfecta estanqueidad del producto en el punto de introducción del cable de alimentación queda garantizada por un prensacable M24 de latón niquelado (adecuado para cables de ø 7 mm - ø 16 mm).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	2750	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W de sistema:	34	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	-	Número de lámparas por	1
W de la fuente:	-	grupo óptico:	
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	80.9	Código ZVEI:	LED
		Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Rango de temperatura	de -40°C a 50°C.
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior	0	ambiente operativa:	
		Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
[Lm]:		Corriente de entrada:	32 A / - μs
Light Output Ratio (L.O.R.)	100	Número máximo de	
[%]:		luminarias por interruptor	B10A: 6 Luminarias
CRI (mínimo):	80	automático:	B16A: 10 Luminarias C10A: 10 Luminarias
Temperatura de color [K]:	3000		
MacAdam Step:	3		C16A: 17 Luminarias
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B20 (Ta 15°C)	% mínimo de dimerización:	5
		Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
		Control:	Midnight preset/DALI NFC

Polar



Isolux

