

Bride à mi-hauteur fixation 120 mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2023



Référence accessoire

B460: Bride à mi-hauteur fixation 120 mm

Description technique

Bride pour application à mi-hauteur sur mât cylindrique de 120 mm de diamètre. L'élément de fixation est en aluminium coulé en coquille et soumis à un traitement de phosphochromatation. Le bloc optique est fixé à la bride à mi-hauteur à l'aide de deux vis de serrage ; de plus, deux vis sans tête de sécurité en simplifient le montage. Ce système de jonction permet le réglage de l'inclinaison du bloc optique par rapport à la chaussée de $\pm 15^\circ$. Les deux brides, accouplées l'une à l'autre, viennent se fixer au mât à l'aide d'écrous et de vis M10 en acier inox. Pour éviter la rotation du produit, des vis sans tête en acier inox et des logements hexagonaux sont prévus sur chaque bride pour empêcher le desserrement des écrous. Toutes les vis utilisées sont en acier inox.

Installation


Bride à installer sur mât. L'installation peut être effectuée à n'importe quelle hauteur.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

1.83



Câblage

La bride assure le passage des câbles d'alimentation en toute sécurité et en permet l'utilisation sur des mats déjà existants ayant un diamètre de 120 mm.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)

