

Fuente de alimentación electrónica regulable DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz dimensiones: 133x76x39

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2023



Código accesorio

X285: Fuente de alimentación electrónica regulable DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz dimensiones: 133x76x39

Descripción

Alimentador de corriente constante DALI/StepDim/Perfil Medianoche IP20 75W,220-240Vac, 50/60Hz.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0,28

Dimensiones (mm) (*)

133x76x39

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

EAC

Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	% mínimo de dimerización:	10
Corriente Iout [mA]:	705	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	54 A / - μ s	Control:	DALI-2
Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 7 Fuentes de alimentación		
LED conectables por interruptor:	B16A: 12 Fuentes de alimentación C10A: 12 Fuentes de alimentación C16A: 20 Fuentes de alimentación		