




Características




- Luminaria de luz directa con efecto washer de suelo, destinada al uso de lámparas fluorescentes.
- Instalación en pared también en versión empotrada.
- Constituido por cuerpo portacomponentes, marco y pantalla de protección.
- Cuerpo realizado en policarbonato que incluye placa portacomponentes con carter de protección, grupo de alimentación con clemas de conexión rápida y prensacables PG11; marco realizado en aluminio fundición a presión con junta perimetral en EPDM;
- difusor de protección realizado en cristal templado transparente.
- Elevado confort visual.
- Luminaria preparada para cableado pasante.
- Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.


lámpara	W	Ø	código color
Luminaria pared			
TC-DEL (G24q-2/3)	Electrónico		
	18 W	275	B576 15
	26 W	355	B577 15




lámpara	W	código color
Luminaria pared		
TC-DEL (G24q-3)	Electrónico	
	26 W	B580 15



lámpara	W	Ø	código color
Luminaria empotrable de pared			
TC-DEL (G24q-2/3)	Electrónico		
	18 W	275	B578 15
	26 W	355	B579 15



lámpara	W	código color
Luminaria empotrable de pared		
TC-DEL (G24q-3)	Electrónico	
	26 W	B581 15



sistemas de instalación

	código color
Contramolde El volumen indicado por el poliestireno desechable se aplica en el encofrado para obtener el alojamiento de la luminaria con la colada del hormigón o bien para definir el hueco necesario en la pared.	0044 00 para B578 0043 00 para B579
Cuerpo de empotramiento	BZH4 04 para B578 BZH5 04 para B579

sistemas de instalación

	código color
Contramolde El volumen indicado por el poliestireno desechable se aplica en el encofrado para obtener el alojamiento de la luminaria con la colada del hormigón o bien para definir el hueco necesario en la pared.	0045 00 para B581
Cuerpo de empotramiento	BZH6 04 para B581