


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: EB59
EB59: versión Top-Bend 16mm - Led Neutral white - High output - 24Vcc - L=454mm



Código producto
EB59: versión Top-Bend 16mm - Led Neutral white - High output - 24Vcc - L=454mm

Descripción
Luminaria para iluminación lineal de arquitecturas de interiores o exteriores - con leds monocromáticos neutral white - High output - realizada sobre un circuito flexible blanco de 24Vcc, L=454mm. Circuito led completamente encapsulado IP68 con funda de polímero de altas prestaciones de color blanco (parte externa) y ópalo (superficie emisora): este material es compatible con usos e instalaciones incluso a temperaturas extremas: -30 °C +45 °C. Underscore InOut TOP-BEND se puede utilizar para realizar líneas rectas sobre superficies planas y curvas. La iluminación homogénea y sin puntos está garantizada a lo largo de todo el perfil de la tira hasta los terminales. En ambos extremos (no en el inicial), el producto posee un cable L=80mm con conectores macho y conector hembra IP68 con virola antidesenganche. El producto incluye cables de acero inoxidable para evitar la deformación plástica del cuerpo que puede dañar el circuito led. Facilidad de instalación y diseño resistente para entornos difíciles (por ejemplo, resistente al agua salada, UV y disolventes). Radio de curvatura mínimo 250mm en las versiones TOP-BEND 16mm. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación
Instalación en superficie, pared y techo mediante accesorios a solicitar por separado. Disponibles como accesorios de instalación perfiles de aluminio terminales-bajos con ranuras (L=104mm) y perfiles de aluminio intermedios-bajos sin ranuras (L=998mm para cortar a medida) para la fijación lineal de Underscore InOut, con salida lateral del cable con conector. Disponibles clip bajos de aluminio (L=40mm) y de acero inoxidable AISI 316 (L=40mm) adecuados para tramos curvos. Disponibles perfiles de aluminio lineales altos (L=1000-2000mm) y clips altos de aluminio y acero inoxidable AISI 316 (L=40mm) para ocultar los cables con conectores en la parte inferior.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.15

Montaje
fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo
Circuito led 24Vcc $\pm 5\%$. Alimentador con tensión constante a solicitar por separado, disponible para IP20 e IP67 adecuados para instalación en exteriores. Disponible interfaz de regulación DALI 120 W 24 V (cód. MWP3) o interfaz de regulación DALI/DMX/1-10V 12 - 48 Vcc de 4 canales, 6 A por canal, (cód. 9639) adecuado para versiones de led RGB y de leds blancos. Conexiones entre alimentador/tira led mediante cables con conectores IP68 hembra (L=115-1550-3050-5050mm) o conectores IP68 macho (L=115-1500mm).


Notas
Underscore InOut se puede alimentar en serie hasta un máximo de L=7004mm en fila continua. Producto no adecuado para la instalación en piscinas y fuentes. Las longitudes indicadas pueden tener una tolerancia de +/- 4mm respecto a la longitud nominal

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	361	Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	4.9	Life time (vida útil) LED 2: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	-	Voltaje [Vin]: 24
W de la fuente:	-	Código de lámpara: LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	73.6	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI: LED
Flujo total de emisión en 5 ángulo de 90° o superior [Lm]:	-	Número de grupos ópticos: 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	88	Rango de temperatura ambiente operativa: de -30°C a 45°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]: 25
Temperatura de color [K]:	3800	Control: PWM
MacAdam Step:	3	

Polar



Isolux

