

Front Light


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MN54

MN54: Projecteur petit corps - LED Warm White - Ballast électronique - Optique Flood



Référence produit

MN54: Projecteur petit corps - LED Warm White - Ballast électronique - Optique Flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED haut rendement avec émission monochrome tonalité warm white. Optique flood. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression. La double possibilité d'orientation permet une rotation verticale sur 360° et une inclinaison horizontale de 90°. Verrouillages mécaniques du pointage pour la rotation verticale et pour l'inclinaison horizontale. Ballast électronique intégré.

Installation

Sur rail électrique ou patère à commander en accessoire

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris/Noir (74)

Poids (Kg)

1.18

Montage

fixé à un rail 3 allumages

Câblage

L'appareil contient tous les composants électroniques.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	2556	IRC (minimum):	90
W du système:	30.2	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3200	MacAdam Step:	2
W source:	28	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	84.7	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	42°		

Polaire

	Imax=5434 cd	CIE nL 0.80 99-100-100-100-80 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.80A+0.00T F*1=991 F*1+F*2=998 F*1+F*2+F*3=999 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°	Lux			
			h	d	Em	Emax
			2	1.5	1093	1348
			4	3.1	273	337
			6	4.6	121	150
	8	6.1	68	84		

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	68	66	63	67	65	65	62	78
1.0	75	72	69	67	71	69	68	66	82
1.5	79	76	74	73	75	74	73	70	88
2.0	81	79	78	77	78	77	76	74	93
2.5	83	81	80	79	80	79	78	76	95
3.0	84	83	82	81	82	81	80	78	97
4.0	85	84	84	83	83	82	81	79	99
5.0	85	85	84	84	84	83	82	80	100

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3200 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	8.9	9.5	9.2	9.7	10.0	8.9	9.5	9.2	9.7	10.0
	3H	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	8.8	9.3	9.1	9.6	9.9
	4H	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	8.8	9.3	9.1	9.5	9.8
	6H	8.9	9.3	9.2	9.6	10.0	8.7	9.1	9.1	9.5	9.8
	8H	8.9	9.3	9.2	9.6	10.0	8.7	9.1	9.0	9.4	9.8
12H	8.9	9.3	9.2	9.6	10.0	8.6	9.0	9.0	9.4	9.7	
4H	2H	8.8	9.3	9.1	9.5	9.8	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0
	3H	8.8	9.2	9.1	9.5	9.9	8.8	9.2	9.2	9.6	9.9
	4H	8.8	9.2	9.2	9.5	9.9	8.8	9.2	9.2	9.5	9.9
	6H	8.8	9.1	9.2	9.5	10.0	8.7	9.1	9.2	9.5	9.9
	8H	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0	8.7	9.0	9.2	9.4	9.9
12H	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0	8.7	8.9	9.1	9.4	9.8	
8H	4H	8.7	9.0	9.2	9.4	9.9	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0
	6H	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0
	8H	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0
	12H	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0
12H	4H	8.7	8.9	9.1	9.4	9.8	8.8	9.1	9.3	9.5	10.0
	6H	8.8	9.0	9.2	9.4	9.9	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0
	8H	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0	8.8	9.0	9.3	9.5	10.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.3 / -4.9				5.3 / -4.9					
	1.5H	8.0 / -5.3				8.0 / -5.3					
	2.0H	10.0 / -5.5				10.0 / -5.5					