Anello

Design Marc Aurel **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: ABD3
ABD3: Sistema con poste de placa - Warm White - óptica simétrica (emisión Down Light)



Código producto
ABD3: Sistema con poste de placa - Warm White - óptica simétrica (emisión Down Light) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica simétrica de luz directa, destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia, poste y cuerpo óptico. Cuerpo óptico compuesto por: estructura de fundición de aluminio pintada en color gris oscuro; difusor externo de metacrilato transparente iluminado por una corona de led de señalización cool white; elementos decorativos internos piramidales de metacrilato; grupo óptico de emisión down con leds monocromáticos Warm White con óptica flood. Poste de acero EN 10025-S235JR galvanizado en caliente 70 micrones y pintado con polvos; geometría cónica (ø 110-70 mm) y altura de 3340 mm; con puerta a ras (200x75 mm) y placa (280x280 mm) de fijación; incorpora un sistema de puesta a tierra interno, con terminal de cable, inserción y tornillo. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares.

Instalación
Mediante poste

Colores
Charcoal grey (70)

Montaje
brazos extremo poste

Equipo
Con alimentador electrónico (220 - 240 Vca 50/60 Hz) Producto con cable de salida 2x1,5 mm2

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IK10 IP55 CE

Datos técnicos

Im de sistema:	2800	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	52.3	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	-	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	-	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	53.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	161	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI (mínimo):	80		

Polar



Isolux