


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2020

Configurazione di prodotto: 5801+L105

5801: Modulo con cablaggio elettronico



100x(1174/1474xN+13)
N = numero apparecchi

Codice prodotto

5801: Modulo con cablaggio elettronico **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione, applicabile ad incasso su controsoffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti, con emissione luminosa asimmetrica di tipo wall washer. La struttura e le testate terminali asportabili sono realizzate in lamiera di acciaio zincato e verniciato; il carter copri-lampada è realizzato in alluminio verniciato, mentre il riflettore è in alluminio superpuro. Le staffe per l'installazione sono in lamiera di acciaio zincato. L'apparecchio è sottoposto a verniciatura liquida RAL 9016. Il carter coprilampada è dotato di un sistema anti-caduta realizzato con un doppio cavo di sicurezza in acciaio. I moduli possono essere aggregati per realizzare file continue.

Installazione

L'installazione è consentita mediante l'utilizzo di apposite staffe o in appoggio su controsoffitti modulari. Le staffe sono munite di sistema di serraggio senza l'utilizzo di utensili, e sono adatte per applicazioni su controsoffitti con spessore da 1 a 35 mm. Il foro per l'incasso del prodotto è da 100x1487 mm.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

3.05

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

L'apparecchio ha cablaggio elettronico. Le morsettiere per il collegamento elettrico ad innesto rapido sono raggiungibili sia dalla parte posteriore che dall'interno del prodotto. Il prodotto è predisposto per il cablaggio passante.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2119	Temperatura colore [K]:	6500
W di sistema:	39	Perdite dell'alimentatore [W]:	4
Im di sorgente:	3050	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	35	Codice lampada:	L105
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	54.3	Attacco:	G5
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [lm]:	0	Codice ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	86		

Polare



Illuminanti

