


Dernière mise à jour des informations: Août 2023

**Référence produit**MS49: corps petit LED avec changement dynamique de couleur1 DALI - optique medium **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Encastré en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. Version DEL RGB à fort rendement 3 x 2,2W. Optique à DEL avec lentilles plastique à faisceau moyen (M = 25°). Câble de sortie et fiche de branchement au groupe-pilote, à commander séparément. rotation de 335° sur l'axe vertical et de 65° par rapport à l'horizontale avec friction constante (uniquement sur cette rotation). Verre rayé disponible en accessoire. Les caractéristiques techniques de ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et dispositions particulières.

Installation

Encastrément sur faux plafond de 1 à 20mm d'épaisseur grâce à des ressorts de torsion en acier et des étriers à charnière.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15)

Montage

encastré au plafond

Câblage

Composants électroniques pour DEL à commander séparément.

Remarque

Pour répondre à la norme NFC 20-455 utiliser en accessoire un filtre réf. MW58 pour chaque groupe optique

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o`à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	227 (*)	Angle d'ouverture [°]:	28° (*)
W du système:	6 (*)	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im source:	227 (*)	Code ZVEI:	LED
W source:	6 (*)	Nombre de groupes optiques:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	23.48 (*)	Control:	DALI
Im en mode secours:	-		