

**Alimentatore tensione costante non dimm. 80 W - VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 3,4A  
dimensioni:195,6x61,5x38,8**

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024



**Codice accessorio**

X183: Alimentatore tensione costante non dimm. 80 W - VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 3,4A  
dimensioni:195,6x61,5x38,8

**Descrizione tecnica**

Alimentatore elettronico a tensione costante 24Vdc 80W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=3,17A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: -35 °C / +70 °C.

- Per installazioni in esterno, inserire l'alimentatore in un box di protezione;
- il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo;
- la iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box accessorio codice X653.

**Installazione**

Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate.

**Colore**  
Indefinito (00)

**Peso (Kg)**  
1.2

**Dimensione (mm) (\*)**  
195x61x38

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

**Cablaggio**

Per il collegamento elettrico l'alimentatore è completo di cavi uscenti L=300mm.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Control:  On/off