


Sistema Easy

Design Maurizio Varratta

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mars 2019



Encastré avec câblage électronique 2x26 W TC-DEL (Réflecteur haut rendement)

Attention ! Code abandonné

Référence produit

3868

Description technique

Les encastrés Sistema Easy pour lampes fluorescentes compactes sont en thermoplastique autoextinguible. La plaque supérieure, en acier peint, agit comme dissipateur de chaleur pour optimiser les performances et garantir des rendements pouvant atteindre 80%. Le groupe optique est conforme pour installation dans des lieux publics et sur des surfaces réalisées dans des matériaux inflammables. L'installation des appareils s'effectue à l'aide de ressorts de fixation assurant un ancrage optimal sur faux-plafonds ayant de 1 à 25 mm d'épaisseur. Boîtier porte-composants déjà câblé avec le luminaire.

Installation

Par encastrément dans des ouvertures de 212x212 mm.

Dimensions (mm)

232x232x100

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

1.34

Montage

encastré au plafond

Câblage

Alimentation électronique.

Remarque

Réflecteur haut rendement

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Configuration du produit: 3868

Fluorescente compacte DULUX D/E 26W /840 G24q-3 (Osram)

Caractéristiques des produit

Flux totale émis [Lm]: 2748.96

Puissance totale [W]: 56.0

Efficacité lumineuse [Lm/W]: 49.09

Nombre des groupes optique: 1

Flux totale émis vers le haut [Lm]: 0.0

Flux de secours [Lm]: /

Voltage [V]: 230

Caractéristiques du groupe optique Type 1

Rendement [%]: 76

Code lampe: L078

Code ZVEI: TC-DEL

Puissance nominale [W]: 26

Flux nominal [Lm]: 3600

Intensité maximale de la lampe [cd]:

Angle d'ouverture [°]: 105° / 82°

Nombre de lampes par groupe optique: 2

Attache: G24q-3

Pertes du transformateur [W]: 4.0

Température de couleur [K]: 4000

IRC: 85

Longueur d'onde [Nm]:

MacAdam Step: /