Front Light

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MK85
MK85: Strahler - Großer Korpus - LED Warm White - Elektronische Versorgungseinheit - Spot - Optik



Produktcode
MK85: Strahler - Großer Korpus - LED Warm White - Elektronische Versorgungseinheit - Spot - Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler für Innenbereiche, mit Adapter für die Installation auf Stromschiene mit Netzspannung. Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Mechanische Blockierung der Ausrichtung sowohl für die vertikale Drehung als auch für die horizontale Neigung. Integrierte elektronische Versorgungseinheit. Die Leuchte ist komplett mit LEDs Spot-Optik im Farbton Neutral White.

Installation
auf Stromschiene

Farben
Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau/Schwarz (74)

Gewicht (Kg)
2

Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung
Elektronische Bauteile innen im Produkt enthalten

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

lm System:	4022	CRI (minimum):	80
W System:	35.5	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	5100	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	33	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	113.3	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	79	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	16°		

Polardiagramm



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	5689	7086
4	1.1	1422	1771
6	1.7	632	787
8	2.2	356	443