

iFace

design Luigi Massoni




Caractéristiques



IP44 IK04

- Appareil d'éclairage à lumière diffuse pour lampes incandescentes et fluorescentes.
- Installation murale, au plafond et sur mât.
- Boîtier en polycarbonate, collerette externe en polycarbonate ; écran diffuseur en polycarbonate moulé.
- Disponible avec câblage électronique.
- Mât en aluminium extrudé.
- Toutes les vis sont en acier inoxydable A2.



Version plafonnier



Halo



Collerette blanche



Collerette grise



01
BLANC15
GRIS

	source	W	ø	code couleur		source	W	ø	code couleur
	Mât complet avec plafonnier					Mât complet avec plafonnier			
	TC-TSE (E27)	20 W (TC-TSE)		B850 15		TC-TSE (E27)	30 W (TC-TSE)		B853 15
		60 W max (HALO ES)					75 W max (HALO ES)		
	HALO ES (E27)					HALO ES (E27)			
	TC-TEL (GX24q-3)	Électronique		B852 15		TC-TEL (GX24q-3)	Électronique		B855 15
	26 W					26/32 W			
	Plafonnier					Plafonnier avec halo			
	TC-TSE (E27)	20 W (TC-TSE)	280	B828 01-15		TC-TSE (E27)	20 W (TC-TSE)	280	B831 01-15
		60 W max (HALO ES)					60 W max (HALO ES)		
	HALO ES (E27)	30 W (TC-TSE)	326	B834 01-15		HALO ES (E27)	30 W (TC-TSE)	326	B837 01-15
		75 W max (HALO ES)					75 W max (HALO ES)		
	TC-TEL (GX24q-3/4)	Électronique				TC-TEL (GX24q-3/4)	Électronique		
	26 W	280	B830 01-15			26 W	280	B833 01-15	
	26/32 W	326	B836 01-15			26/32 W	326	B839 01-15	

accessoires

	code	couleur
	0455	00
Contreplaque avec tire-fonds pour mâts	pour B850-B852 B853-B855	