


Configurazione di prodotto: BJ18

Configurazione di prodotto: BJR18
BJR18: 37 superficie Remote - LED - 48Vdc con DALI - L=1003mm - Ottica Wall Grazing



BJ18: 37 superficie Remote - LED - 48Vdc con DALI - L=1003mm - Ottica Wall Grazing

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde e Blu), 48Vdc con controllo Dali. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver Dali e supporti per l'installazione (da ordinare separatamente). Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza con singoli led di colore Rosso, Verde e Blu (RGB), box laterale con driver elettronico Dali da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Box laterale con doppio PG13,5 e cavi uscenti per cabaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Per l'installazione disponibili come accessori: bracci applique orientabili in acciaio inox AISI304 (L=115mm cod. BZQ9, 200mm cod. BZJ9) e piastra per applicazione in appoggio o plafone in alluminio anodizzato (BZJ6).

Colore	Peso (Kg)
Grigio (15)	2.17

Montaggio
a parete|a soffitto

Il prodotto è fornito di doppio pressacavo PG13,5 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma O5RN-F 2x1,5mm²+3x0,35mm² per cablaggio passante: ogni cavo è predisposto sia per il segnale Dali che l'alimentazione da 48Vdc. Per il collegamento elettrico disponibili connettore lineare IP68 a 5poli (BZS6), tappo per connettori IP68 (BZQ7), alimentatori elettronici da barra DIN 48Vdc da ordinare separatamente: 120W (BZ14), 240W (BZ15) e 480W (BZ16).

Prodotto completo di lampada a Led. Occupa 1 carico Dali e 3 indirizzi DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	1047.25	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40C)
W di sistema:	25.7	Voltaggio [Vin]:	48
Im di sorgente:	1775	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	21	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	40.75	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Lunghezza d'onda [nm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Angolo di apertura [°]:	13° / 14°	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Indice di resa cromatica:	0	Control:	DALI-2
Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)		