

Última actualización de la información: Enero 2024

#### Configuraciones productos: 3924

3924: Empotrable completo de equipo inductivo con inversor 2x26 W TC-DEL (Reflector de alta eficiencia)



#### Código producto

3924: Empotrable completo de equipo inductivo con inversor 2x26 W TC-DEL (Reflector de alta eficiencia) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

#### Descripción

Empotrable destinado al uso de lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo óptico realizado en material termoplástico autoextinguible. La placa superior de acero pintado actúa como disipadora del calor optimizando las prestaciones y garantizando rendimientos que alcanzan un 80%. El cuerpo óptico es adecuado para la instalación en locales públicos y en superficies construidas con materiales inflamables. La instalación de las luminarias se realiza mediante muelles de fijación que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con espesores desde 1 hasta 25 mm. Caja de componentes precableada con el aparato.

#### Instalación

Para empotrar en huecos 212x212 mm.

#### Colores

Blanco/Aluminio (39)

#### Montaje

empotrable en el techo


#### Equipo

Alimentación electrónica con reactancia con bajas pérdidas e inversor para luz de emergencia.

#### Notas

Reflector de alta eficiencia

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

Im de sistema:	2748.96	CRI:	86
W de sistema:	60.0	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	3600	Pérdidas del transformador [W]:	8.0
W de la fuente:	26	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	45.82	Código de lámpara:	1801
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G24q-3
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de lámparas por grupo óptico:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Código ZVEI:	TC-DEL
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	105° / 82°	Número de grupos ópticos:	1