iN60

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: QB34
QB34: Modulo LED angolare - Frame Down HO - ON-OFF - Luce Generale - Warm

Codice prodotto
QB34: Modulo LED angolare - Frame Down HO - ON-OFF - Luce Generale - Warm **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Elemento angolare per profili versioni Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED Warm 3000K versione High Output. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento mediante sovrapposizione. Alimentazione integrata. Cablaggio passante per file continue.

Installazione
Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.

Colore	**Peso (Kg)**
Bianco (01)	4.17



Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Completo di alimentazione integrata ON-OFF - non dimmerabile.

Note
Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascuna estremità dell'angolo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

Im di sistema:	2964	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	24.6	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1950	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	11	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	120.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	2

Polare