


Configuraciones productos: P671

P671: proyector - warm white dimerizable DALI - óptica medium



P671: proyector - warm white dimerizable DALI - óptica medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl DALI para lámpara de leds con tecnología C.o.B. en tonalidad de color Warm White (3000 K). Alimentador DALI alojado dentro de la caja con raíl. El aparato está realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Reflector OPTI BEAM en aluminio superpuro de alta eficiencia luminosa y distribución homogénea, óptica medium. Inclinación de 90° respecto del plano horizontal y rotación a 360° alrededor del eje vertical, con bloqueo mecánico del punto de enfoque. Disipación del calor pasiva. Posibilidad de instalar el refractor para la distribución elíptica como accesorio.

El aparato se puede instalar en un DALI o en un canal con raíl electrificado incorporado.

Blanco (01) | Negro (04)

1 12

raíl trifásicolen el techo

producto con componentes DALI incorporados en la caja con raíl.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	2190	CRI:	80
W de sistema:	23.4	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3000	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	21	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	93.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior	0	Código ZVEI:	LED
[Lm]:		Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	20°		

Lux	h	d	Em	Emax
	2	0.7	1647	2016
	4	1.4	412	504
	6	2.1	183	224
	8	2.8	103	126