



Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: QC39

QC39: Palco linéaire 3 x Ø19 de surface - medium - driver distant



Référence produit

QC39: Palco linéaire 3 x Ø19 de surface - medium - driver distant

Description technique

Appareil linéaire pour installation en surface à 3 projecteurs orientables miniaturisés. Corps des projecteurs avec système de dissipation et groupes de rotation réalisés en fonte de zamak - structure linéaire superficielle en aluminium extrudé - plaque de fixation de pose en acier profilé - structure linéaire superficielle en aluminium extrudé avec système mécanique de fixation - embouts latéraux de fermeture en matière thermoplastique. Grâce à ses articulations, les projecteurs tournent à 360° et s'inclinent de 90°. Les groupes optiques en position reculée garantissent un confort visuel élevé avec lentilles à haute définition en matière thermoplastique. Transformateur non compris, à commander séparément.

Installation

Fixation de la plaque à la surface de pose - assemblage de la structure par système de blocage mécanique - insertion finale des embouts latéraux de fermeture. Le système de blocage particulier permet une installation côte à côte des versions linéaires pour former une ligne extérieure continue.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

0.27

Montage

applique murale | en saillie au plafond

Câblage

Câbles en sortie pour branchements à la ligne d'alimentation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	362	IRC (minimum):	90
W du système:	6	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	180	MacAdam Step:	2
W source:	2	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	60.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Nombre de groupes optiques:	3
Angle d'ouverture [°]:	24°	LED Courant [mA]:	700

Polaire

