


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: N347

N347: Proiettore LED warm - ottica spot

**Codice prodotto**N347: Proiettore LED warm - ottica spot **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore dalle linee essenziali predisposto per installazione in appoggio e particolarmente idoneo per collocazione su cornicioni, architravi e mensole. Il sistema di snodo in posizione centrale permette un facile orientamento in tutte le direzioni. Sorgente LED con sistema passivo di dispersione termica. Corpo componenti in alluminio estruso con testate di chiusura in alluminio pressofuso. Piastra di fissaggio a superficie in lamiera di acciaio sagomata zincata. Gruppo ottico, snodi e bracci in alluminio pressofuso. Ottiche di emissione in PMMA - apertura spot. Capacità di orientamento: -35°/+90° rispetto al piano orizzontale; 359° sul piano verticale. Disponibili schermi ottici con codifica separata per variare l'angolo di apertura dell'emissione luminosa.

Installazione

Oltre alla posizione in appoggio su piano orizzontale, sono consentite l'installazione su parete verticale e la posizione rovesciata a 180°, permettendo di ottenere un buon puntamento in qualsiasi circostanza. Fissaggio della piastra di ancoraggio tramite viti e tasselli ad espansione e successivo fissaggio meccanico del corpo componenti alla piastra.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

a parete/la soffitto

Cablaggio

Completo di alimentatore elettronico integrato nel corpo componenti; cablaggio all'alimentazione sulla piastra di ancoraggio tramite morsetteria ad innesto rapido; predisposizione per cablaggio passante con gommino di protezione.

Note

Possibilità di variare l'emissione luminosa aggiungendo le ottiche supplementari opzionali: medium - MXG3 (beam 30°) flood - MXG4 (beam 46°) oval - MXG5 (50° / 15°)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1710.4	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	22.5	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1900	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	18	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	76	Perdite dell'alimentatore [W]:	4.5
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	90	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	14°	Numero di vani ottici:	1

Polare

Imax=13516 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			2	0.5	2641 3379
			4	1	660 845
			6	1.5	293 375
			8	2	165 211
$\alpha = 14^\circ$					