View Opti Beam Lens cuadrado

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q336
Q336: luminaria cuadrada de cuerpo grande - super spot

Código producto
Q336: luminaria cuadrada de cuerpo grande - super spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre raíl trifásico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presión y parte frontal de material termoplástico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Cuerpo óptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnología OPTIBEAM LENS y haz luminoso super spot bien definido. Controlador regulable integrado en caja con sistema semiescamoteable en raíl. Posibilidad de instalación de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribución luminosa, reflactor para distribución elíptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asimétrica capaz de evitar la dispersión de luz parásita en el techo.

Instalación
En raíl electrificado trifásico/DALI

Colores
Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)
1.79



Montaje
raíle dali|raíl trifásico

Equipo
Incluye componentes electrónicos regulables integrados en caja semiescamoteable en raíl.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

lm de sistema:	660
W de sistema:	16.8
lm de la fuente:	1200
W de la fuente:	12
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	39.3
lm en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	4°

CRI:	80
Temperatura de color [K]:	4000
MacAdam Step:	2
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Control:	Push Dim

Polar



Lux

h	d1	d2	Em	Emax
2	0.1	0.1	10030	12609
4	0.3	0.3	2508	3152
6	0.4	0.4	1114	1401
8	0.6	0.6	627	788

Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	49	46	44	42	45	44	43	41	75
1.0	51	48	47	45	48	46	46	44	80
1.5	54	52	50	49	51	50	49	48	86
2.0	56	54	53	52	53	52	52	50	91
2.5	57	56	55	54	55	54	53	52	94
3.0	57	57	56	55	56	55	54	53	96
4.0	58	58	57	57	57	56	55	54	98
5.0	59	58	58	58	57	57	56	55	99

Curva límite de luminancia