Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: BB65
BB65: LED-Modul mit elektronischem Vorschaltgerät Spot Optik



Produktcode
BB65: LED-Modul mit elektronischem Vorschaltgerät Spot Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Leuchtensystem mit Power-LEDs 7x1W Neutral White (4.200 K), Optik SPOT. Komplett mit Leuchtmittel und elektronischem Transformator. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, mit Endstücken aus Aluminiumdruckguss komplett mit Silikondichtungen, die mit Hilfe eines Post-Cooling-Verfahrens bei 200° C behandelt wurden. Beschichtet mit Flüssigacryllack von hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit. Abdeckung aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, farblos und transparent, Stärke: 4 mm, durch Silikon verklebt. Kabelverschraubung PG 11 aus vernickeltem Messing, geeignet für Kabeldurchmesser 6,5÷11mm. KEINE Durchgangsverdrahtung möglich. Alle äußeren Schraubteile bestehen aus Edelstahl V2A. Auf Anfrage sind als Zubehör erhältlich: Blendschutzschirme, Farbfilter

Installation
Wahlweise mittels separat zu bestellenden Bügeln, ausziehbaren und um ±90° schwenkbaren Armen; Wand- oder Deckenmontageplatte, Pendelseilen oder Pendelstäben.

Farben
Grau (15)

Montage
Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung
In die Leuchte integrierter Transformator, 220÷240V 50÷60Hz.

Anmekungen
Auf Nachfrage mit LED Cool White (6.700 K), Rot, Grün und Bernstein erhältlich.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

850°C IK05 IP66 pending

Technische Daten

Im System:	516
W System:	9.5
Im Lichtquelle:	623
W Lichtquelle:	8.1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	54.3
Im im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/über einem Winkel von 90° [lm]:	0
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	83
Abstrahlwinkel [°]:	8°

CRI (minimum):	75
Farbtemperatur [K]:	4200
MacAdam Step:	4
Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Lampencode:	LED
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
ZVEI-Code:	LED
Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm



Beleuchtungen