

Fuente de alimentación de corriente constante DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensiones: 123x79x33

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2023



Código accesorio

X210: Fuente de alimentación de corriente constante DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensiones: 123x79x33

Descripción

Alimentador electrónico regulable DALI 40W, con funciones STEP-DIM, ASTRO-DIM, PERFIL MEDIA NOCHE, Vin = 120 - 277 Vca, 50 - 60 Hz Vout = 18 - 56 Vcc, Iout = 350mA (SELV) Grado de protección IP20.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.26

Dimensiones (mm) (*)

123x79x33

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

Realizar las conexiones en las clemas de conexión específicas

Notas

Protección contra las sobretensiones: 8kV modo común 6kV modo diferencial.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



Datos técnicos

Frecuencia: 50/60

Corriente Iout [mA]: 350

Corriente de entrada: 31 A / 186 μ s

Número máximo de alimentadores por luminaria B10A: 18 Fuentes de alimentación LED conectables por interruptor: B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación

% mínimo de dimerización: 10

Protección al sobrevoltaje: 10kV Modo común y 6kV Modo diferencial