## iN60

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

**Configurazione di prodotto: MXN0**
MXN0: Profilo angolare Minimal con modulo LED - warm white - alimentazione elettronica dimmerabile DALI

**Codice prodotto**
MXN0: Profilo angolare Minimal con modulo LED - warm white - alimentazione elettronica dimmerabile DALI **Attenzione! Codice fuori produzione**

**Descrizione tecnica**
Elemento angolare per profili versioni Minimal (frameless); comprensivo di modulo LED, schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamento mediante sovrapposizione, cablaggio passante per file continue. LED bianco warm ad elevato rendimento

**Installazione**
Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. Per completare correttamente una fila continua con profilo angolare è necessario impiegare almeno un modulo iniziale per ciascun lato dell'angolo.

**Colore**
Alluminio (12)

**Montaggio**
incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

**Cablaggio**
Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrata.

**Note**
Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascun lato dell'angolo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C IP20

**Dati tecnici**

| | | | |
|---|---|---|---|
| lm di sistema: | 1752 | Temperatura colore [K]: | 3000 |
| W di sistema: | 21.4 | MacAdam Step: | 3 |
| lm di sorgente: | 1200 | Life Time LED 1: | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente: | 8.3 | Codice lampada: | LED |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 81.8 | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| lm in modalità emergenza: | - | Codice ZVEI: | LED |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Numero di vani ottici: | 2 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 73 | Control: | DALI |
| CRI (minimo): | 80 | | |

**Polare**



**Coefficienti di utilizzazione**

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0.8 | 48 | 40 | 35 | 31 | 39 | 34 | 34 | 29 | 40 |
| 1.0 | 53 | 46 | 40 | 36 | 45 | 40 | 39 | 34 | 47 |
| 1.5 | 60 | 55 | 50 | 46 | 53 | 49 | 48 | 44 | 60 |
| 2.0 | 65 | 60 | 56 | 53 | 59 | 55 | 54 | 50 | 68 |
| 2.5 | 68 | 64 | 60 | 57 | 62 | 59 | 58 | 54 | 74 |
| 3.0 | 69 | 66 | 63 | 61 | 64 | 62 | 61 | 57 | 78 |
| 4.0 | 72 | 69 | 67 | 65 | 67 | 65 | 64 | 61 | 83 |
| 5.0 | 73 | 71 | 69 | 67 | 69 | 68 | 66 | 63 | 86 |

**Curva limite di luminanza**

| QC | | G | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | | 1.15 | 2000 | 1000 | 500 | | <=300 | | |
| | B | | 1.50 | | 2000 | 1000 | 750 | 500 | <=300 | |
| | C | | 1.85 | | | 2000 | | 1000 | 500 | <=300 |




C0-180