

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: ET29

ET29: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 25°

**Référence produit**

ET29: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 25°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique Wall Washer. Composé d'un groupe optique, d'un étrier et d'un boîtier pour l'alimentation en aluminium moulé sous pression, avec verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système optique Opti Beam Lens comprend un circuit à LED monochromes Neutral White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, sur plafond, sur mur.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)


Poids (Kg)

9.35

Câblage


Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	7750	MacAdam Step:	3
W du système:	86.9	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	12500	Code Lampe:	LED
W source:	78	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	89.2	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI-2

Polaire



Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3												
	0.8	4	15	51	114	145	106	41	11	2	0.6	
2	12	29	70	152	259	316	316	172	66	24	9	
	23	45	87	158	244	327	383	277	132	54	22	
1	27	46	77	127	182	249	316	269	158	80	39	
	26	42	65	94	124	168	217	214	157	95	49	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					