Berlino

design Piano Design Workshop



















- $\bullet \ {\sf Pendelinstallation}.$
- Vorschaltgerätebox aus
- druckgegossenem Aluminium.

 Verankerungsdose aus
 Aluminiumdruckguss, ausgestattet mit Stromkabel und Stahlseil mit Feinjustierung.
- Schirm mit durchsichtigem Schutzglas, das in einem Ring aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung untergebracht ist.

 Lichtkegel justierbar.

Lichtverteilung

Down light

Version mit Aluminiumreflektor für direkte Lichtausstrahlung.



Up/down light Version mit Reflektor aus Glas und Aluminium für direkte / indirekte Lichtausstrahlung.









W	Optik	Best.Nr. Farbe
Groupe optique avec réflecteur en aluminium		
TC-TEL (GX	24q-4)	
Électronique		
42W	106°	4302 78







W	Optik	Best.Nr. Farbe	
Groupe opt	ique avec ré	flecteur en aluminium/verre	
TC-TEL (GX	24q-4)		
Électronique			
42W	GL	4334 78	
Groupe opt	ique avec ré	flecteur en aluminium/verre	
HIT (G12) -	HIT-CE (G12))	
Électromagn	étique		
70W	GL	4337 78	
70W (HIT-CE	E)		
150W	GL	4338 78	
150W (HIT-0	E)		
Avec verre de	protection.		





W	Optik	Best.Nr. Farbe
Groupe optique avec réflecteur en aluminium		
HIE (E40)		
Électromagr	nétique	
250W	96°	4327 78





W	Best.Nr. Farbe
Groupe optique avec réflecteur en aluminium/ver	
HIE (E40)	
Électromagnétique	
250W	4343 78





Best.Nr.Farbe



Best.Nr.Farbe

-mm	Kit mit Pendelleuchte und Anschluss der Klasse II L=2000





mit Dichtung Die Verwendung dieses Zubehörs stuft das Gerät in die Schutzart IP65

Blendschutzschirm Die Verwendung dieses Zubehörs trägt zur Erhöhung des Sehkomforts bei, führt aber zu einer Verringerung der Lichtausbeute

4449	15	4449	15
4447	15	4447	15
4442	15		
4450	04	4455	04

4442	15	
	04 5-4306-4337-4338	4455 04 für 4343
		4456 04 für 4327