


Front Light

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MD39+L326
MD39: Projecteur petit corps - 35W HIT-CE - Ballast électronique - Optique Medium



Référence produit
MD39: Projecteur petit corps - 35W HIT-CE - Ballast électronique - Optique Medium **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. Grâce à sa double orientabilité, le projecteur a une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal. Transformateur électronique incorporé. Il est possible d'appliquer également un composant externe comme des ailettes directionnelles orientables à 360° et complètement rabattables. L'appareil a une optique medium 35W HIT GU6.5 Logement optique IP 40.

Installation
Sur rail électrifié.

Coloris
Blanc (01) | Noir (04) | Gris/Noir (74)

Montage
fixé à un rail 3 allumages

Câblage
Electronique pour lampe à décharge contenue à l'intérieur du corps

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques			
Im du système:	2536.4	IRC:	90
W du système:	39	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3400	Voltage [V]:	230
W source:	35	Code Lampe:	L326
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	65	Culot:	GU6,5
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	16°		

