

Alimentatore dimmerabile DALI 27 W - Vin = 220-240 Vac / 50-60Hz, Iout = 600mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023



Codice accessorio

MZ86: Alimentatore dimmerabile DALI 27 W - Vin = 220-240 Vac / 50-60Hz, Iout = 600mA

Descrizione tecnica

Alimentatore dimmerabile DALI a corrente costante I= 600 mA. Tensione di alimentazione Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.15

Dimensione (mm) (*)

144x67x30

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

impiego gamma Laser Blade XS ceiling Wall Washer - 10x - per le quantità minime e massime utilizzabili con questo alimentatore consultare il foglio istruzioni del prodotto di riferimento

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

ERL

Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 50/60

Corrente uscita [mA]: 600

Corrente di spunto (in-rush): 18 A / 250 µs

Numero massimo di B10A: 21 unità di alimentazione

alimentatori per apparecchi B16A: 34 unità di alimentazione

LED collegabili a ogni C10A: 35 unità di alimentazione

interruttore automatico: C16A: 57 unità di alimentazione

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle 2kV Modo comune e 1kV Modo

sovratensioni: differenziale