

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2024

Produktkonfiguration: 5030

5030: Wand- und Deckenleuchte- LED Neutral White - ON-OFF - diffuses Licht



Produktcode

5030: Wand- und Deckenleuchte- LED Neutral White - ON-OFF - diffuses Licht **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte mit diffusem Licht zur Decken- und Wandmontage. LED-Leuchtmittel. Befestigungsplatte aus Stahlblech mit Profil, weiß lackiert; LED-Halterung aus Aluminium mit Wärmeableitungsfunktion. Streuschirm aus opalem PMMA, durch dessen Form und Verarbeitung das Licht homogen und komfortabel ausgestrahlt wird. Hochleistungs-LED Neutral White.

Installation

Decken- oder Wandleuchte; Befestigung der Platte an der Oberfläche mit Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten); abnehmbare LED-Einheit mit Easy-Lock-System; manuelle Befestigung des Schirms an der Platte mit Drehfedern aus Thermoplast.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

2.11


Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Schnellanschluss-Klemmleiste an der Befestigungsplatte; für Durchgangsverkabelung mehrerer Leuchten vorgerüstet; Anschluss an den Vorschaltkasten; die LED-Einheit ist durch den Schnellanschluss abnehmbar.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2226.0	CRI:	80
W System:	17.0	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	2650	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	15	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	130.94	Verlustleistung	2.0
Im im Notlichtbetrieb:	-	Versorgungseinheit [W]:	
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	137.34	Lampencode:	LED
[lm]:		Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 84 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
Abstrahlwinkel [°]:	118°	Anzahl Leuchtgehäuse:	1