

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 7111

7111: Light Up - Blanc Neutre

**Référence produit**7111: Light Up - Blanc Neutre **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage de revêtement de sol, prévu pour l'utilisation de sources LED blanches Neutral White (4200K). Équipé d'optique Flood, orientable de $\pm 10^\circ$ par rapport à l'axe vertical et de $\pm 180^\circ$ sur le plan horizontal. Formé d'un corps circulaire et d'une collerette en inox AISI 304, à traitement de surface pour augmenter la résistance à la corrosion et d'un anneau de raccord en aluminium moulé sous pression peint en noir. Le produit présente un verre de fermeture sodocalcique trempé, épaisseur 8 mm, résistant à une charge statique de 1000 kg et un joint d'étanchéité en EPDM noir. Le produit est fourni avec un écran filtrant en matière thermoplastique et des lentilles en matière plastique avec cône de 30° . Dans sa partie inférieure, le produit présente un presse-étoupe PG16 en inox, avec câble d'alimentation de 1 m et dispositif anti-condensation. L'ensemble collerette, verre, groupe optique garantit une résistance à une charge statique de 2500 Kg. Toutes les vis externes sont en inox A2.

Installation

Application à encastrer au sol.

Coloris

Acier (13)

Montage

enterré

Câblage

Appareil fourni avec lampe et transformateur électronique 220/240V, 50/60Hz.

Remarque

Accessoires disponibles: kit et clé pour vis antivol.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

| | | | |
|--|------------|--|--|
| Im du système: | 193.2 | IRC: | 80 |
| W du système: | 4.5 | Température de couleur [K]: | 4000 |
| Im source: | 280 | MacAdam Step: | 3 |
| W source: | 3 | Durée de vie LED 1: | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 42.9 | Code Lampe: | LED |
| Im en mode secours: | - | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 193.2 | Code ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 69 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Angle d'ouverture [°]: | 24° | Plage de température ambiante opérative: | De -20°C à $+35^\circ\text{C}$. |

Polaire

| Imax=891 cd | Lux | | | |
|-------------|-----|-----|-----|------|
| | h | d | Em | Emax |
| | 2 | 0.9 | 177 | 223 |
| | 4 | 1.7 | 44 | 56 |
| | 6 | 2.6 | 20 | 25 |
| | 8 | 3.4 | 11 | 14 |