View Opti Linear

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: N993
N993: Grand corps - Warm white - optique up light wall washer

Référence produit
N993: Grand corps - Warm white - optique up light wall washer **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Applique d'intérieur à émission indirecte, prévue pour l'utilisation de source LED PCB warm white (3000K). Emission 100% up light. Le groupe optique du produit est en aluminium moulé sous pression. Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé, afin de garantir une distribution lumineuse up light wall washer pour un éclairage général. Ballast électronique intégré au corps de l'appareil. Dissipation passive de la chaleur.

Installation
En applique

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc/Noir (47)	2.3

Montage
applique sur bras|applique murale



Câblage
Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

lm du système:	3480	IRC:	80
W du système:	48.1	Température de couleur [K]:	3000
lm source:	4350	MacAdam Step:	2
W source:	44	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	72.3	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	3480	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire