


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: N021

N021: Empotrable circular fijo - Ø 242 mm - neutral white - óptica flood - UGR<19



Código producto

N021: Empotrable circular fijo - Ø 242 mm - neutral white - óptica flood - UGR<19

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Estructura con marco perimetral de aluminio fundido a presión, soportes negros de chapa de acero galvanizado y disipador de aluminio extruido color negro. Sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa de luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m² α>65° óptica flood.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

2.46

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con alimentador DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	6214	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	55.4	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	8200	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	49	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	112.2	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	30 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 12 Luminarias B16A: 20 Luminarias C10A: 20 Luminarias C16A: 34 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	24°	% mínimo de dimerización:	1
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 2kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polar



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	63	61	64	62	62	59	78
1.0	71	68	66	64	68	66	65	63	83
1.5	75	73	71	69	72	70	69	67	89
2.0	77	76	74	73	75	73	73	70	93
2.5	79	77	76	76	76	75	75	73	96
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	98
4.0	81	80	79	79	79	78	77	75	99
5.0	81	81	80	80	79	79	78	76	100

Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 8200 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	9.7	11.7	10.1	12.0	12.3	9.7	11.7	10.1	12.0	12.3
	3H	9.6	11.0	9.9	11.4	11.7	9.6	11.0	9.9	11.4	11.7
	4H	9.5	10.7	9.9	11.1	11.4	9.5	10.7	9.9	11.1	11.4
	6H	9.4	10.5	9.8	10.8	11.2	9.4	10.5	9.8	10.8	11.2
	8H	9.4	10.4	9.8	10.8	11.1	9.4	10.4	9.8	10.8	11.1
	12H	9.3	10.4	9.7	10.7	11.1	9.3	10.4	9.7	10.7	11.1
4H	2H	9.5	10.7	9.9	11.1	11.4	9.5	10.7	9.9	11.1	11.4
	3H	9.3	10.4	9.7	10.7	11.1	9.3	10.4	9.7	10.7	11.1
	4H	9.2	10.2	9.6	10.6	11.0	9.2	10.2	9.6	10.6	11.0
	6H	8.9	10.4	9.4	10.9	11.3	8.9	10.4	9.4	10.9	11.3
	8H	8.8	10.5	9.2	11.0	11.5	8.8	10.5	9.2	11.0	11.5
	12H	8.6	10.5	9.1	11.0	11.5	8.6	10.5	9.1	11.0	11.5
8H	4H	8.8	10.5	9.2	11.0	11.5	8.8	10.5	9.2	11.0	11.5
	6H	8.6	10.3	9.1	10.8	11.3	8.6	10.3	9.1	10.8	11.3
	8H	8.6	10.1	9.1	10.6	11.1	8.6	10.1	9.1	10.6	11.1
	12H	8.7	9.7	9.3	10.2	10.8	8.7	9.7	9.3	10.2	10.8
12H	4H	8.6	10.5	9.1	11.0	11.5	8.6	10.5	9.1	11.0	11.5
	6H	8.6	10.1	9.1	10.6	11.1	8.6	10.1	9.1	10.6	11.1
	8H	8.7	9.7	9.3	10.2	10.8	8.7	9.7	9.3	10.2	10.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	6.7 / -29.8				6.7 / -29.8				
		1.5H	9.5 / -30.3				9.5 / -30.3				
		2.0H	11.5 / -30.5				11.5 / -30.5				