



Última actualización de la información: Abril 2024



Código producto
P292: raíl standard - 4 m - ELE + DALI

Descripción
Raíl electrificado realizado en aluminio extrusionado. En el interior del raíl hay 6 conductores. 4 para la modalidad trifásica, 2 para la modalidad DALI. Los conductores están encerrados en perfiles extrusionados rígidos de material aislante de alta rigidez eléctrica. Longitud 4 metros.

Instalación
En techo con soportes de fijación o mediante tijas o cables regulables portantes de distintas longitudes para aplicar en el perfil. El raíl puede aplicarse también a una altura de menos de 2,50 m del suelo, de manera tal que pueda utilizarse cerca de las superficies de trabajo.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Aluminio (12)	3.92

Montaje
raíl dalí|raíl trifásico

Equipo
3 conductores de fase con neutro común forman 3 circuitos diferentes para permitir 3 encendidos independientes. Alimentando el raíl mediante la red monofásica, la carga máxima aplicable es de 16 A (3500 VA) FELV, mientras que para contactos DALI, 2x1 A. La conexión a la red eléctrica trifásica permite una carga total de 16 A (10.500 VA), DALI 2X1A (50 VA) FELV.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

IP40

Con accesorio instalado

CE

UKCA

Datos técnicos
Control: DALI-2