Le Perroquet

Design Piano Design **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MP85
MP85: Strahler großer Korpus - Warm White - Elektronisches Vorschaltgerät - Medium-Optik



Produktcode
MP85: Strahler großer Korpus - Warm White - Elektronisches Vorschaltgerät - Medium-Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Pendelleuchte mit Anschlussdose, hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast. Das Aufhängungssystem besteht aus Stahlkabeln L=2000 und gewährleistet eine einfache mechanische Verankerung. Die Dreh- und Neigungsausrichtung kann mechanisch arretiert werden, um die gewünschte Richtung des Lichtflusses beizubehalten (auch während Wartungseingriffen). Leuchte für LED-Lampe mit hoher Lichtausbeute und einfarbiger Lichtausstrahlung im Farbton Warm White (3000K). Elektronisches Vorschaltgerät. Ausgestattet mit einem Zubehörhaltering, der ein flaches Zubehörteil aufnehmen kann. Außerdem kann ein weiteres Zubehörteil angebracht werden; dabei hat man freie Wahl zwischen asymmetrischem Schirm und Blendschutzklappen. Alle Zubehörteile können um 360° um die Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation
Installation als Deckenleuchte mittels spezieller mitgelieferter Anschlussdose.

Farben
Grau (15)

Montage
Pendelleuchte

Verkabelung
Elektronische Bauteile innen im Produkt enthalten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

850°C IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

lm System:	3244	CRI (minimum):	90
W System:	37.5	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	4400	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	33	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	86.5	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	74	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	16°		

Polardiagramm

Imax=25039 cd



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	4824	6260
4	1.1	1206	1565
6	1.7	536	696
8	2.2	301	391